

FLOCULANT LIQUIDE WAC HB



Liquide permettant d'augmenter la taille des particules en suspension dans l'eau de la piscine.

MODE D'EMPLOI / DOSAGE :

La consommation quotidienne de floculant est fonction de nombreux paramètres et notamment du débit de recyclage. La dose de WAC à mettre en œuvre pour une floculation continue est alors de : 0,3 mL / m³ d'eau recyclée.

Floculation choc (dans la piscine) : verser directement dans le bassin devant les buses de refoulement 0,2 L/m³. Stopper la filtration. 24 heures plus tard passer l'aspirateur (directement aux égouts). Remettre la filtration en continu pendant 2 jours.

Floculation d'entretien (sur le filtre) : verser directement dans le bassin devant les buses de refoulement 0,1 L pour 10 m³, filtration en marche. Procéder à des contre-lavages lorsque le filtre est monté en pression.

Ces données sont une base d'information et sont à ajuster selon les piscines et les filtres. Exemple :

Pour un débit de recyclage de 500 m³/h, nous aurons une consommation de : 500 x 24 x 0,3 = 3600 mL (soit 3,6 L / jour)

IMPORTANT :

Ne pas employer ce produit avec un système de filtration à diatomées. La floculation est optimale pour un pH compris dans l'intervalle 6,4-7,2

CONDITIONNEMENT :

Bidon de 5 L, palette de 72
Bidon de 20 L, palette de 24

DESIGNATION COMMERCIALE :

FLOCULANT LIQUIDE

NATURE CHIMIQUE :

Polychlorosulfate basique d'alumine.
N°ONU : 3264



RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Ne pas avaler
Ne pas laisser à la portée des enfants
Ne pas réutiliser l'emballage
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

INDICATIONS PARTICULIERES :

Déposé au centre antipoison de Toulouse Tél. : 05.61.49.33.33
Pour plus de renseignements, consulter les fiches de données de sécurité