

GARPOOL PRODUIT D'HIVERNAGE



Produit d'hivernage liquide, destiné à éviter le développement des micro-organismes (algues, mousses) qui empêche ou réduit les dépôts calcaires et facilite le nettoyage lors de la remise en eau.

MODE D'EMPLOI / DOSAGE :

A effectuer en fin de saison: température de l'eau inférieure à 14°C.

Effectuer un traitement choc (AGETOP, AGE GR63, 50/20, OXYDANT CHOC), afin d'éliminer la totalité des germes présents.

2 à 3 jours après, hors chloration, laisser écouler le long des parois 3 à 4 litres de GARPOOL, pour 100 m³ d'eau.

Laisser en contact 2 à 3 heures et relancer la filtration pendant 48 heures.

CONDITIONNEMENT :

Bidon de 5 L, palette de 72

Bidon de 20 L, palette de 24

DESIGNATION COMMERCIALE :

GARPOOL

NATURE CHIMIQUE :

Chlorure de N,N didécyl-N,N-diméthylammonium



RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Ne pas avaler
Ne pas laisser à la portée des enfants
Ne pas réutiliser l'emballage
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

INDICATIONS PARTICULIERES :

Déposé au centre antipoison de Toulouse Tél. : 05.61.49.33.33
Pour plus de renseignements, consulter les fiches de données de sécurité